

Kylaggregat KYL 1500 TS



Produktbeskrivning

Kylaggregat i olika storlekar.

Alla kylaggregat är byggda för att ge minimalt med underhållskostnader. Monteras på gavel, dörr eller baksidan av kapslingen. Modell TS monteras utanpåliggande, halvt infälld eller helt infällda i fronten.

Modell TE monteras utanpåliggande, eller helt infällda i fronten.

Kylaggregaten har elektronisk termostat i fronten med alarmfunktioner.

Specifikation:

Kylmedel R134a

Tillverkas i stålplåt

Klassning inv.: IP54 (Kyl 350 SL Pro IP55)

Klassning utv.: IP34

Märkspänning: 230V/50Hz

Ytbehandling:

Pulverlack med strukturerad yta RAL 7035 (ljusgrå)

Vi kan erbjuda en mängd olika kylaggregat, kontakta oss.

Mer information

- Artikelnummer: 482077
- Beställningsnummer: KYL 1500 TS
- Kyleffekt A35 A35: 1550
- Kyleffekt A35 A50: 1200
- Effektförbrukning W: 1010
- Dim (H x B x D): 950 x 400 x 233
- Temp. område: 24-60
- Omgivningstemperatur: 20-55
- Vikt Kg : 38