

RSE IP65 - Rostfritt Väggskåp 264051

Rostfri plåtkapsling för tuff miljö. Tål hög luftfuktighet och luftföroreningar i städer. Lämplig för placering utomhus eller i industri. Helsvetsad.



Användningsområde

Dessa skåp används till krävande miljöer och där bra korrosionsskydd och dammtäthet erfordras.

Produktbeskrivning

Våra rostfria väggskåp RSE IP65 med enkel dörr tillverkas för att skydda utrustning som är placerad i utsatta miljöer där bra korrosionsskydd och dammtäthet erfordras.

Våra skåp är tillverkade i rostfri stålplåt EN 1.4301 (SIS 2333). Skåpstommen och dörrar har godstjocklek 1,5 mm. Större dörrar än 600 x 600 samt montageplåten har godstjocklek 2mm.

Vi kan även leverera våra RSE-skåp i EMC-utförande.

Montageyta: Minska de utvändiga måtten med 50 mm både på höjd och bredd.

Behöver du anpassa detta skåp för att passa dina behov? Lugn det löser vi. Här hittar du vårt anpassningsverktyg

Ytbehandling

Skåpen levereras mattpolerade. Montageplåten tillverkas i förzinkad stålplåt.

Konstruktion

Våra väggskåp har fast bakstycke och dubbelkragad dagöppning (dropkant). Dörrarna är monterade på dolda gångjärn, vilka enkelt kan ändras från vänster- till högerhängning. Dörrarnas öppningsvinkel är 175°. Låsningen sker med 3 mm DIN-tapp. 2st enpunktslås från 600 till 700 mm skåphöjd. 3-punkts espanjolettlåsning från 800 mm skåphöjd.

Anslutningsöppningar \times FL21 placeras \times i skåpets över- eller understycke. Detta beroende på hur skåpen används.

Produktlänk

Specifikationer

- IP65
- Fast bakstycke
- Dubbelkragad dagöppning (dropkant)
- Testad av ackrediterat testlaboratorium.
- Enkeldörr

Mer information

- Artikelnummer: 264051
- Beställningsnummer: RSE 120 80 30
- E-nummer: E2527641
- Mått höjd x bredd x djup (mm): 1200 x 800 x 300
- Byggdjup BD (mm): 280
- Vikt (kg): 56,5
- Flänsöppningarnas placering A/C-mått: 150/250x2
- Anslutningsöppningar : 3st FL21

