

# S67 IP67 - Syrafast Väggskap 272077

Syrafast plåtkapsling med hög täthet. För placering på fartyg, i avloppstunnlar eller andra miljöer som kan utsättas för vatten. Tål salt och höga halter av luftföroreningar.



## Användningsområde

Dessa syrafasta skåp används i miljöer där extremt stora krav ställs på korrosionsskydd och dammtäthet.

## Produktbeskrivning

Skåpen är tillverkade i syrafast stålplåt EN 1.4404 (SIS 2343). Skåpstommen och dörrar har godstjocklek 1,5 mm.

Dörrar större än 600 x 600 har godstjocklek 2mm och här ingår dörrstopp.

Montageplåten har godstjocklek 2 mm.

Låsningen sker med kompressionslås 4-kant 8mm med dammtätning. 1-5 lås beroende på storlek. Inga anslutningsöppningar. Genomföringshål utföres på begäran.

Montageyta: Minska de utvändiga måtten med 50 mm både på höjd och bredd.

## Ytbehandling

Skåpen levereras mattpolerade. Montageplåten tillverkas i förzinkad stålplåt.

## Konstruktion

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är monterade på dolda gångjärn (svetsade upphängningsjärn). Dörrarnas öppningsvinkel är 175°.

Testad av ackrediterat testlaboratorium uppfyller IP 67.

## Produktlänk

[http://www.elkapsling.se/produkt/syrafast-vaggskap-s67/?attribute\\_pa\\_bestallningsnummer=s67-100-60-30](http://www.elkapsling.se/produkt/syrafast-vaggskap-s67/?attribute_pa_bestallningsnummer=s67-100-60-30)

## Specifikationer

- IP67
- Fasta bakstycken
- Dubbelkragad dagöppning (droppkant)
- Enkeldörr

## Mer information

- Artikelnummer: 272077
- Beställningsnummer: S67 100 60 30
- Mått höjd x bredd x djup (mm): 1000 x 600 x 300
- Kapslingsklass: IP 67
- Byggdjup BD (mm): 280
- Vikt (kg): 38,5
- Antal lås: 5