

# SRO IP55 - Syrafast Väggskap 271071



Syrafast plåtkapsling med omlottedörrar. Ingen mittstolpe, vilket ger plats för större montageplåt. För placering i mycket krävande miljöer, som utomhus vid kusten eller i tung industri. Tål salt, luftföroreningar och höga halter av fukt. Tillverkas även i EMC-utförande som EMC skåp.

## Användningsområde

Dessa skåp används till krävande miljöer där extremt stora krav ställs på korrosionskydd och dammtäthet. Tillverkas även i EMC-utförande som EMC skåp. Testad av ackrediterat testlaboratorium.

## Produktbeskrivning

Vårt väggskap SRO tillverkas i syrafast stålplåt EN 1.4404 (SIS 2343). Skåpstommen och dörrar har godstjocklek 1,5 mm. Dörrar större än 600 x 600 samt montageplåten har godstjocklek 2mm.

Låsningen sker med 3 mm DIN-tapp. 2-punkts espanjolettlåsning.

Beroende på hur du vänder skåpet har du möjlighet att själv bestämma om du vill ha flänsöppningarna (FL21) i över eller understycke.

Montageyta: Minska de utvändiga måtten med 50 mm både på höjd och bredd.

Dessa skåp går även att få i EMC-utförande som EMC skåp.

## Ytbehandling

Väggskåpen levereras mattpolerade. Montageplåten tillverkas i förzinkad stålplåt.

## Konstruktion

Skåpen har fast bakstycke och dubbelkragad dagöppning (droppkant). Dörrarna är monterade på dolda gångjärn, vilka enkelt kan ändras från vänster- till högerhängning. Dörrarnas öppningsvinkel är 175°.

## Produktlänk

[http://www.elkapsling.se/produkt/syrafast-vaggskap-sro/?attribute\\_pa\\_bestallningsnummer=sro-60-4040-30](http://www.elkapsling.se/produkt/syrafast-vaggskap-sro/?attribute_pa_bestallningsnummer=sro-60-4040-30)

## Specifikationer

- IP55
- Fast bakstycke
- Dubbelkragad dagöppning (droppkant)
- Omlottedörr

## Mer information

- Artikelnummer: 271071
- Beställningsnummer: SRO 60 40/40 30
- E-nummer: E2527551
- Dörrbredd Vänster: 400
- Dörrbredd Höger: 400
- Mått höjd x bredd x djup (mm): 600 x 800 x 300
- Byggdjup BD (mm): 280
- Vikt (kg): 32,5
- Flänsöppningarnas placering A/C-mått: 150/250x2
- Anslutningsöppningar : 3st FL21

