

Teknikbod / Teknikhus TH

TH 180

För utrymmeskrävande utrustning placerad i tuffa miljöer.

Användningsområde

För utrymmeskrävande utrustning placerad i tuffa miljöer.

Produktbeskrivning

Teknikbod för utrymmeskrävande utrustning.

Våra teknikhus och teknikbodar tål tuffa belastningar och krävande miljöer. Teknikbod från Elkapsling erbjuder hög kvalitet och ett stort urval av kringutrustning, alla primärt avsedda för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning.

Ett stort utbud av valbara tillbehör/tillval tillsammans med en väl genomtänkt grundstomme ger dig de bästa förutsättningarna att helt anpassa till dina behov utan att behöva tumma på kvalitén.

Tillbehör till teknikbod

Tak i olackerad Magnelis alt. svart eller samma kulör som väggar

Framsida med eller utan ventilationshuvar

Frikyla Deltamaster 2/4/6 inklusive huvar

Friskluftintag (ersätter ventilationshuvar)

Luftvärmepump/kyla

Kabelgenomföring i front

Håltagning i botten för in- och utgående kabel

Golv i 18mm halkskyddsbehandlad träfiberskiva

Högerhängd dörr med erfoderlig vädertätning i olackerad Magnelis

Isolering 70mm i vägg och tak (isoleringsmaterial ej fuktabsorberande)

Innertaket och innerväggar är klädda i 10 mm träfiberskiva

Ventilationshuv

Tät baksida, kan håltas för Roxtec-genomföring

Mätarskåp i Magnelis

Lackerad säkerhetsdörr

xxx Reservkraftintag med brytare

Frikyla

Insteg

Låsbom

Kabelgenomföring Roxtec (vägg/golv)

xxx Låssystem (nyckel/kod/tag)

Klädkrok

Laptophylla

Avloppsrör med muff

Vandalskydd

Stativ DCC 180 53 50

Stativ DCC 200 53 50

xxx Stativ SG 190 60



Mer information

- Artikelnummer: Art-491003
- Beställningsnummer: TH 180
- Mått höjd x bredd x djup (mm): 2800 x 2440 x 1960
- Vikt (kg): 1450
- Inermått höjd x bredd x djup (mm): 2400 x 2280 x 1800
- Yta invändigt m2: 4,1
- Yta utvändigt m2: 4,8

Trådstegar
Trådledare på stativ
Montageprofiler
Lyftöron
Ytbehandling i valfri kulör
Inbrott- och/eller brandklassat utförande

El installation standard:

Elcentral 2x13 eller 3x13
Belysning inkl strömställare vid dörren
Serviceuttag vid dörren via personskyddsautomat C10

Valbara uttag:

Vägguttag 1 vägs avsäkrat 10A
Vägguttag 2-Vägs avsäkrat 10A
Vägguttag 4-Vägs avsäkrat 10A
Vägguttag 1-Vägs avsäkrat 16A
Vägguttag 2-Vägs avsäkrat 16A
Vägguttag 4-Vägs avsäkrat 16A

Övrig el:

Elinstallation Frikyla/ värmepump
Värmebläkt 2000W Frico
Elradiator 400W

[Ytbehandling](#)

Ytterväggar i olackerad 1,5 mm Magnelis eller lackerad i grå, grön eller röd.

[Konstruktion](#)

Teknikboden tillverkas i en självbärande konstruktion med en tak- och en bottenram och täckande metallsvap som kan placeras stående på fundament/plint.
Anpassad för att minimera risk för fukt och mögel samt säkra ett fullgott skydd för installerad utrustning.
Tak i olackerad Magnelis alt. Svart eller samma färg som väggar
Framsida med eller utan ventilationshuvar
Frikyla Deltamaster 2/4/6 unkl huvar
Luftvärmepump / Kyla
Kabelgenomföring front
Tät baksida (kan håltas)
Innertak samt väggar i 10 mm träfiberskiva
Isolering 70 mm i vägg och tak, isoleringsmaterial ej fuktabsorberande
Högerhängd dörr med erfoderlig vädertätning i olackerad Magnelis plåt
Golv 18 mm halkskyddsbehandlad träfiberskiva