


EWS IP65 - Väggskap

EWS 20 20 15

Optimala lösningar för dina automationsbehov!

Smidig och robust kapsling för automatikanläggningar. Lagerhållen produkt som normalt skickas inom 1-2 dagar.



Användningsområde

Oavsett om det är på kontoret eller i en industriell miljö är våra EWS IP65 väggskap utformade för att ge bästa skydd. Självklart ingår vändbara upphängningsjärn.

Produktbeskrivning

EWS väggskap är den nya generationen väggskap. De har en högkvalitativ finish som garanterar en lång hållbarhet.

Hörnsvetsade dörrar förberedda för invändigt montage. Från och med 600 mm höjd är fästskenor monterade. Dörrarna ändras enkelt från höger till vänsterhängda och har en öppningsvinkel på 110-120°.

Sömlös list som säkerställer IP65-klassning.

Montageyta: Minska de utvändiga måtten med 20/40 mm (beroende på storlek, se ritning) på höjd och 70 mm på bredd.

I krävande miljöer rekommenderar vi ett skåp som är tillverkat i varmförzinkad plåt, alternativt i rostfritt eller syrafast plåt.

Här hittar du fler varianter av väggskap

Här hittar du fler varianter av kapslingar

Slösa inte med tid och resurser på montering!

Våra skåp levereras färdigmonterade inklusive montageplåt, jordfläta och vändbara upphängningsjärn (ligger medpackade i skåpet).

Detta sparar inte bara tid, utan ger också en kostnadseffektiv lösning för din verksamhet.

Ytbehandling

Pulverlackad med strukturerad yta (RAL 7035)

Konstruktion

Kallvalsad stålplåt av hög kvalitet och en godstjocklek på 1,5 mm för skåpstomme och dörr (2 mm för större dörrar)

Specifikationer

- IP65
- Byggbar i sidled
- Upphängningsjärn och jordfläta ingår

Mer information

- Artikelnummer: 204001
- Beställningsnummer: EWS 20 20 15
- E-nummer: E2507249
- Flänsöppningarnas placering A/C-mått: 100/-
- Anslutningsöppningar: 1 st FL13
- Antal lås: 1 st
- Vikt (kg): 3,8

Montageplåt i varmförzinkad stålplåt, godstjocklek 2.0 mm.

Skåpen har fasta bakstycken och dubbelkragad indragen dagöppning (dropkant) som möjliggör sammankoppling av flera skåp sidledes.

Dörrarnas öppningsvinkel är 110-120°. Låsningen sker med DIN-tapp (DIN3).

Anslutningsöppningar FL21 i skåpets över- eller understycke beroende på hur skåpen vänds.