

VSD/VSO IP55 - Väggskap

VSD 80 30/50 30



Skåp för ventilationsanläggningar. Separata fack med exklusivt tillträde, till exempel för att skilja automatik från strömförsörjning. Flänsöppningar i överstycket, för enkel åtkomst.

Användningsområde

Skåpen är användbara till den typ av automatikanläggningar där det erfordras två separata dörrar. Skåpen kan kompletteras med skiljevägg (mellanvägg).

Produktbeskrivning

Väggskap i kallvalsad stålplåt med dubbel- eller omlottdörr.
(VSD=dubbeldörr, VSO=omlottedörr)

Våra väggskap VSD/VSO är utformat främst för ventilationsanläggningar. VSO har omlottedörr och är utan störande skiljevägg. VSD-skåpet kan kompletteras med skiljevägg för att få separata fack samt exklusivt tillträde vilket resulterar i möjligheten att skilja automatik från strömförsörjning.

Tack vare flänsöppningar i överstycket har du enkel åtkomst. Skåpen är tillverkade i kallvalsad stålplåt. Godstjockleken i skåpstommen och dörrarna är 1,5 mm. Montageplåten 2 mm.

Effektivt montageutrymme är lika med skåpets utvändiga mått minus 30 mm.

Ytbehandling

Pulverlack med strukturerad yta (ljusgrå), RAL 7035.

Konstruktion

Skåpen har lösa bakstycken som dessutom utgör montageplåt, system "Montera först - kapsla sen". Anslutningsöppningar FL21 i skåpets över- eller understycke beroende på hur skåpet vänds. Gångjärnen är utanpåliggande och skruvade i skåpstommen och kan därför enkelt ändras från höger- till vänsterhängning. Dörrarna är lätt avlyftbara med en öppningsvinkel på 180°.

Specifikationer

- IP55
- Ingen störande skiljevägg
- Lösa bakstycken "Montera först - Kapsla sen"

Mer information

- Artikelnummer: 223175
- Beställningsnummer: VSD 80 30/50 30
- Fackbredder Vänster: 300
- Fackbredder Höger: 500
- Mått höjd x bredd x djup (mm): 800 x 800 x 300
- Byggdjup BD (mm): 275
- Vikt (kg): 37
- Flänsöppningarnas placering A/C-mått: 150/250x2
- Anslutningsöppningar : 3st FL21



Låsen är i DIN-standard 5 med 3 mm tapp i vänster dörr och 5 mm tapp i höger dörr.

Skåp mellan höjd 1000 mm och 1200 mm har 2-punkt espanjolettlås. Däröver monteras 3-punkt espanjolettlås. Jordanslutningsbult finns i såväl dörr som i skåpstativ 3-dörrars skåp innebär att den tredje dörren monteras på en extra mittstolpe. Extradörren är i standardutförande högerhängd.