

# Kundanpassade lösningar - för krävande miljöer

---

## Anpassade lösningar - olika format för olika behov

Vi bygger vårt erbjudande till er som kund på gedigen kunskap, rätt kvalitet i våra lösningar samt snabba leveranser.

Via vår egen konstruktionsavdelning kan vi ta fram helt nya koncept och lösningar vilka i många fall kan levereras till er inom endast tre veckor.

## Teknikbod TB 1, TB 2, TB 4 och TB 6

Våra **Teknikbodar** ger ett anpassat skydd för mer utrymmeskrävande teknisk utrustning.

Boden kan levereras i olika storlekar och är konstruerad för att klara nordiskt klimat. Den tål tuffa belastningar stående på fundament och i vissa storlekar även hängande i mast.

Vi tar gärna fram individuella lösningar och Anpassningar utifrån just era aktuella behov.



Kontakta oss gärna för en dialog om hur ni vill dimensionera och utrusta just er teknikbod.

Ni når oss antingen via våra regionsansvariga säljare, genom att ta kontakt med oss på telefon 0690-76 30 00 eller via vår hemsida [www.elkapsling.se](http://www.elkapsling.se) – varmt välkommen!

# Produktspecifikation Teknikbod

## Allmänt

Elkapsling kan leverera fyra varianter av kundanpassade Teknikbodar med ett urval av kringutrustning, alla primärt avsedda för skydd av elektrisk och elektronisk telekomutrustning.

Boden tillverkas i en självbärande konstruktion med en tak- och en bottenram med ett täckande metallsvap och kan placeras stående på fundament/plint samt i några storlekar även hängande.

Beroende på i vilken miljö boden ska placeras och vilka krav på prestanda som ställs kan boden levereras i olika plåtkvaliteter, samtliga med goda korrosionsegenskaper, med valfri lackeringsfärg eller som olackerad med plåtrena ytor (Magnelis).

Konstruktionen är anpassad för att minimera risken för fukt och mögel och för att säkra ett fullgott skydd för installerad utrustning,

Teknikboden levereras i fyra olika grundstorlekar med 1 m<sup>2</sup>, 1,7 m<sup>2</sup>, 3,4 m<sup>2</sup> eller 5,3 m<sup>2</sup> golvyta.

## Grundleverans för Teknikbod

### Ytterväggar/svap och tak

Svap/ytterväggar består i grundleverans av 1,5 mm Magnelis-plåt vilket är en plåtkvalité med mycket goda korrosionsegenskaper, motsvarande kraven för C5M dvs. marin miljö eller kustområden med mycket salt miljö.

Takkonstruktionen är framtagen för att minimera risk för kondens och fukt inne i teknikboden. Taken har ett mindre utsprång med luftspalt för att säkra en god självdragsventilation i konstruktionen ovan innertak.

### Dörr

Högerhängd säkerhetsdörr med erforderlig vädertätning monterad i dörrkarm.

### Isolering

Isolering med tjocklek 50 mm i vägg och 70 mm i tak, isoleringsmaterial ej fuktabsorberande.

### Innertak och väggar

I grundutförande består innertak samt väggar av 9 mm lackerad Plyfa, annat väggmaterial kan fås som tillval.

### Golv

Golvet består i grundleveransen av 12 mm lackerad Plyfa, annat golvmaterial kan fås som tillval.

**Elinstallation inklusive montage (avser TB1):**

- 1 st. invändig 230 V EI-central med huvudbrytare
- 1 st. strömställare för belysning
- 1 st. kopplingsdosa
- 1 st. 2-vägs vägguttag
- 4 st. 4-vägs uttag
- 1 st. 2x36 W Lysrörsarmatur inklusive lysrör
- 1 st. radiator à 750 W

I övrigt ingår erforderligt kablage, montage i Thorsmannlister samt förberedelse för anslutning mot utvändigt mätarskåp.

**Övrigt**

För lyft och transportsäkring finns fyra löstagbara lyftöglor infästa i takkonstruktionen.

**Övriga tillval och tillbehör**

- Lackering valfri färg
- Utvändigt mätarskåp i Magnelisplåt
- Kabelskydd för mätarskåp (mot mark)
- Sabotageskydd/ plåtkjolar (mot mark)
- Frikyla
- Ventilationshuv
- Insteg
- Arbetsplattform
- 19"-stativ (höjd 1500, 1800 eller 2100 mm)
- Låsbom ytterdörr
- Kabelgenomföring Roxtec (vägg/golv)
- Kabelgenomföring front
- Kabel-/trådstege för fiber
- Upphängning/ trådhållare fiber
- Reservkraftuttag med brytare
- Låssystem (nyckel/ kod/ tag)
- Valbart golv (plyfa, durkaluminium)
- Upphängningsanordning i rygg
- Klädkrok
- Lap-top hylla

För anpassning av teknikboden helt utifrån era krav och behov, kontakta oss på telefon 0690-76 30 00 eller via vår hemsida [www.elkapsling.se](http://www.elkapsling.se) för en offert.



**Besök gärna vår hemsida**

**[www.elkapsling.se](http://www.elkapsling.se)**

**Där hittar Ni mer information om våra produkter samt även ritningar.**  
Elkapsling har huvudkontor och tillverkning i Ånge, mitt i Sverige.

Telefon 0690-76 30 00    Telefax 0690-76 30 01

[info@elkapsling.se](mailto:info@elkapsling.se)    [order@elkapsling.se](mailto:order@elkapsling.se)

 **Elkapsling**