

Elkapsling har lång erfarenhet av anpassade lösningar för skydd av känslig utrustning. Med utgångspunkt i Försvarmaktens designkrav levererar vi säkerhetsskåp utifrån kundens behov, direkt från vår fabrik i Sverige.



Gleipner

Säkerhetsskåp



Försvarsmaktens krav på fysiskt skydd Marknadens största flexibilitet Kort leveranstid

Skåpet är konstruerat i samarbete med Försvarsmakten och uppfyller kraven för skyddsnivå två. Det gör Gleipner idealiskt för verksamheter med höga krav på datasäkerhet och intrångsskydd.

Gleipner levereras i normsatta storlekar med fast konfiguration eller som helt kundanpassade skåp. Färdigmonterade eller i platta paket. Alltid med kort leveranstid och hög precision.

Gleipner är en vidareutveckling av vårt SEC-skåp som länge dominerat marknaden, vässat med över 40 års kunskap och erfarenhet. Utöver grundutförandets fysiska skydd kan Gleipner också utrustas för RÖS-skydd, elektromagnetiskt skydd och omgivningsskydd med anpassad täthetsgrad.

	BESKRIVNING
SEC 200 80 80 2P	Dim H=2000 B=800 D=800 mm Vikt ca 223 kg.
SEC 200 80 80 2A	Dim H=2000 B=800 D=800 mm Vikt ca 223 kg.
SEC 200 80 120 2P	Dim H=2000 B=800 D=1200 mm Vikt ca 271 kg.
SEC 200 80 120 2A	Dim H=2000 B=800 D=1200 mm Vikt ca 271 kg.
LGLS 3125	La-gard lås med låskista och batteribox (SS 3492).
KMLS 252	Kaba Mas lås med låskista och inbyggd generator (SS 3492).
SD 100	Seismisk detektor.
SFD 5	Strömpanel 5 uttag med nätavstörningsfilter.
SFD 9	Strömpanel 9 uttag.
GVP 80	Golvventilationspaket 80 djupt skåp för montage på datagolv.
GVP 120	Golvventilationspaket 120 djupt skåp för montage på datagolv.
GLD 80	Glidskenor för montage av tung utrustning i 19-tumsstativ.
GLD 120	Glidskenor för montage av tung utrustning i 19-tumsstativ.
VKK 140	Vertikal kabelkorg, 1,4 meter, 95x65 (DxB).
TFP 01	19-tumspanel för kablering 1HE.
KBK 100	Kableringsband, monteras med korgmutter, reglerbart 100 mm.
KBP 44	Kableringsbygel, 40x40 mm, monteras i korgmutterhål.
KM 6	Korgmutter 50 st/förp.
SM 6	Skruv till korgmutter 50 st/förp.

Ytbehandling:
Pulverlack med strukturerad
yta, RAL 9002 (vit).

Fläktpaket med steglös varvtals-
regulator och temperaturgivare
med digital display.

Fläktpaketet ventilerar upp
till 8 kW värme ur skåpet.

Levereras monterat
eller i platta paket.

Överstykke med två
chikaner för kabelgenomföring.

Tillverkad i 2 mm stålplåt.

Skåpet är funktionsjordat.

Skåp kan förses med
dörr även på baksidan.

Självbärande konstruktion
med löstagbara sidoplåtar.

Inga delar går att
demontera från utsidan.

4 eluttag i vänster gavel.

Ventilerad dörr.

Tätt understycke.
Kan även fås med intrångs-
skyddat luftgenomsläpp.

Sockel med demonterbar
front anpassad för att lyfta
skåpet med pallyftare.

Med flera fack går det att skapa
olika behörighetsutrymmen i samma
skåp, med olika låsning och egen
kabelkanal till respektive fack.

Intrångsskyddad, ventilerad
dörr som låses med 6-punkts
spanjolettlåsning, regleras med två
oberoende Assa-cylindrar och
säkras med bakkantssäkring.

Elektroniska högsäkerhetslås
(SS 3492) finns som tillval.

Högerhängd dörr som
standard. Kan även
levereras i vänsterutförande.

Justerbara 19-tumsskenor.

Luftfilter som enkelt kan bytas
från utsidan, utan verktyg.

Skåpet kan förses
med ett fullt utdragbart
19-tumsstativ med 36 HE

Testat för 200 kg jämn
belastning över stativet.

Alla skåp kan levereras i andra
dimensioner eller färger.