

Teknikhus



 Elkapsling



Teknikhus

För utrymmeskrävande utrustning

Tål tuffa belastningar och krävande miljöer
Marknadens största flexibilitet
Kundanpassningar med kort leveranstid

Teknikhus från Elkapsling erbjuder hög kvalitet och ett stort urval av kringutrustning, alla primärt avsedda för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning.

Teknikhusen har en självbärande konstruktion med en tak- och en bottenram och täckande metallsvap som kan placeras stående på fundament/plint. Anpassad för att minimera risk för fukt och mögel samt säkra ett fullgott skydd för installerad utrustning.

Teknikhusen tillverkas i Magnelis som har goda korrosionsegenskaper och kan också beställas i lackerat utförande för att passa in i miljön.

Elinstallation standard:

Elcentral 2x13 eller 3x13
Belysning inkl. strömställare vid dörren
Serviceuttag vid dörren via personskyddsautomat C10

Välj antal uttag:

Vägguttag 1 Vägs avsäkrat 10A
Vägguttag 2-Vägs avsäkrat 10A
Vägguttag 4-Vägs avsäkrat 10A
Vägguttag 1-Vägs avsäkrat 16A
Vägguttag 2-Vägs avsäkrat 16A
Vägguttag 4-Vägs avsäkrat 16A

Övrigt:

Elinstallation frikyla/värmepump
Värmebläkt 2000W Frico
Elradiator 400W

Vi monterar antal uttag och anpassar elinstallationen efter era behov.

Tillval/tillbehör:

- Lackerad säkerhetsdörr
- Mätarskåp i Magnelis
- Reservkraftsintag med brytare
- Frikyla
- Insteg
- Låsbom ytterdörr
- Kabelgenomföring Roxtec (vägg/golv)
- Låssystem (nyckel/ kod/ tag)
- Klädkrok
- Laptop hylla
- Avloppsrör med muff
- Vandalskydd
- Stativ DCC 180 53 50
- Stativ DCC 200 53 50
- Stativ SG 190 60
- Montageprofiler
- Trådstegar
- Tråddledare på stativ
- Lyftöron
- Ytbehandling i valfri kulör

Teknikhus

Tak i olackerad Magnelis alt. svart eller samma kulör som väggar.

Baksida tät, kan håltas för Roxtec-genomföring.

Framsida med eller utan ventilationshuv.

Lyftöron, tillval.

Frikyla Deltamaster 2/4/6, inklusive huv.

Ventilationshuv.

Friskluftintag. (Ersätter vent. huv).

Innertak samt väggar i 10 mm träfiberskiva.

Luftvärmepump/kyla.

Isolering 70 mm i vägg och 70 mm i tak, isoleringsmaterial ej fuktabsorberande.

Svep/ytterväggar i 1,5 mm olackerad Magnelis alt. grå, grön eller röd.

Dörr högerhängd med erforderlig vådertätning i olackerad Magnelis.

Kabelgenomföring front.

Golv i 18 mm halkskyddsbehandlad träfiberskiva.

Insteg, tillval.

Håltagning i botten för in- och utgående kabel.

Teknikhusen finns i sex olika standardstorlekar

Benämning	Yttermått (mm)	m ²	Innermått (mm)	m ²
TH 40	H=2800, B=1160, D=960	1,1	H=2400, B=1000, D=780	0,8
TH 80	H=2800, B=2440, D=960	2,3	H=2400, B=2280, D=800	1,8
TH 120	H=2800, B=2440, D=1360	3,3	H=2400, B=2280, D=1200	2,7
TH 180	H=2800, B=2440, D=1960	4,8	H=2400, B=2280, D=1800	4,1
TH 240	H=2800, B=2440, D=2560	6,2	H=2400, B=2280, D=2400	5,5
TH 300	H=2800, B=2440, D=3160	7,7	H=2400, B=2280, D=3000	6,8

Andra dimensioner offereras på begäran.

När standard inte räcker till

Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov, även när det kräver lösningar långt utöver standardprodukter.

Kontakta våra säljare och ta del av möjligheterna.

Teknikhus



Elkapsling har lång erfarenhet av anpassade lösningar för att skydda känslig utrustning i krävande miljöer. Vi levererar skåp och teknikhus utifrån dina behov, direkt från vår fabrik i Sverige.



Elkapsling AB, Industrivägen 1, 841 44 Alby, Sweden.
Tfn. +46 (0) 690-76 30 00.
www.elkapsling.se